



**OSSOLA ACCIAI s.r.l.**  
*commercio prodotti siderurgici*

## TUBI SENZA SALDATURA E SALDATI

DIMENSIONI SECONDO LE NORME ANSI B 36.10 E API

(continuazione)

diametro		spes- sore mm	peso del tubo liscio kg/m	identificazione		
nomi- nale pollici	ester- no mm			corri- spon- dente norme API	standard  X strong XX strong	n° di sche- dula
<b>20</b>	<b>508.0</b>	6.35	78.54	5L 5LX		10
		9.52	117.07	5L 5LX	STD	20
		12.70	155.10	5L 5LX	XS	30
		15.09	183.37			40
		20.62	247.85	5L 5LX		60
		26.19	311.11			80
<b>22</b>	<b>558.8</b>	6.35	86.50	5L 5LX		10
		9.52	129.01	5L 5LX	STD	20
		12.70	171.01	5L 5LX	XS	30
		22.22	294.04			60
<b>24</b>	<b>609.6</b>	6.35	94.45	5L 5LX		10
		9.52	140.94	5L 5LX	STD	20
		12.70	186.92	5L 5LX	XS	30
		14.27	209.54	5L 5LX		40
		17.48	255.14	5L 5LX		60
		24.61	355.02			
<b>26</b>	<b>660.4</b>	7.92	127.50	5L 5LX		10
		9.52	152.87	5L 5LX	STD	20
		12.70	202.83	5L 5LX	XS	30
<b>28</b>	<b>711.2</b>	7.92	137.42	5L 5LX		10
		9.52	164.80	5L 5LX	STD	20
		12.70	218.73	5L 5LX	XS	30
		15.88	272.18	5L 5LX		40
<b>30</b>	<b>762.0</b>	7.92	147.36	5L 5LX		10
		9.52	176.73	5L 5LX	STD	20
		12.70	234.64	5L 5LX	XS	30
		15.88	292.06	5L 5LX		40
<b>32</b>	<b>812.8</b>	7.92	157.28	5L 5LX		10
		9.52	188.66	5L 5LX	STD	20
		12.70	250.55	5L 5LX	XS	30
		15.88	311.95	5L 5LX		40
		17.48	342.70	5L 5LX		
<b>34</b>	<b>863.6</b>	8.74	184.18	5L X		10
		9.52	200.59	5L 5LX	STD	20
		12.70	266.46	5L 5LX	XS	30
		15.88	331.83	5L 5LX		40
		17.48	364.58	5L 5LX		
<b>36</b>	<b>914.4</b>	7.92	177.13	5L 5LX		10
		9.52	212.52	5L 5LX	STD	20
		12.70	282.36	5L 5LX	XS	30
		15.88	351.72	5L 5LX		40
		19.05	420.58	5L 5LX		